

| LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | HD010       | <b>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1260 K</b><br>Chassis em alumínio<br>Rodas de 200 mm<br>Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C<br>Potência 5,5 Kw ; 1260 liros/hora<br>140 bar                                                                                    |
|                                                                                     | HD011       | <b>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1260 K</b><br>Performance idêntica a 1260K<br>Chassis igual a MBH 1800<br>Utilização até 80°C<br><b>Atenção:</b> Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSC1260                                                                                               |
|    | HD012       | <b>MBH 1260 com estrutura para Start/Stop</b><br>Idêntico ao 1260H em versão água fria preparado para instalação do sistema Start/Stop automatico.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | HD016       |  <b>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1500 K</b><br>Chassis em alumínio<br>Rodas de 430 mm<br>Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C<br>Potência 6,2 Kw ; 1500 liros/hora<br>120 bar |
|  | HD017       |  <b>MBH1500 com estrutura para Start/Stop</b><br>Idêntico a MBH1500K versão água fria<br>Versão água fria<br>Preparado para sistema Start/Stop automático                                                                                            |
|                                                                                     | HD020       | <b>Máquina lavadora de alta pressão MBH 1800</b><br>Chassis em alumínio<br>Rodas de 430 mm<br>Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C<br>Potência 8,5 Kw ; 1860 liros/hora<br>140 bar                                                                                      |
|  | HD021       | <b>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 1800 H</b><br>Performance idêntica a MBH1800<br><b>Atenção:</b> Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSC1800                                                                                                                                                |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

**MOREPIG**

| LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIGO                                                                              | Referencia:                                                                                | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | HD030                                                                                      | <b>Máquina lavadora de alta pressão MBH 2400</b><br>Chassis em alumínio<br>Rodas de 430 mm<br>Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão, temperatura máx. 40° C<br>Potência 11,0 Kw ; 2400 liros/hora<br>140 bar                                                                                                                               |
|    | HD031                                                                                      | <b>Máquina lavadora de alta pressão (c/ água quente) MBH 2400 H</b><br>Performance idêntica a MBH2400<br><b>Atenção:</b> Para funcionamento do sistema Start/Stop necessita de MBHSC2400                                                                                                                                                                                          |
|   | <br>HD170 | <b>Máquina lavadora de alta pressão MBHOT 1320</b><br>Chassis em alumínio<br>Rodas de 430 mm<br>Mangueira de pressão com 10 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão.<br>Potência de aquecimento 80 Kw<br>Temperatura máx. 60°C a 22 litros por minuto<br>Operação a óleo e inclui sistema Start/Stop automatico<br>Potência 5,5 Kw ; 1320 litros/hora 140 Bar<br>140 Bar |
|  | HD130                                                                                      | <b>Máquina lavadora de alta pressão MBH 3000 flex</b><br>Chassis em alumínio, rodas de 430 mm<br>Mangueira de pressão com 20 m com conector rápido<br>Pistola de alta pressão.<br>Controle por frequência<br>Sistema Start/Stop automatico<br>Temperatura máx. 40°C<br>Potência 11,0 Kw ; 3000 liros/hora; 130 Bar<br>Preço não inclui suporte de mangueiras                      |
|  | MBHSC1260                                                                                  | <b>Start-Stop automático</b><br>Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD011; HD012; HD017<br><b>Atenção:</b> Para funcionamento do HD011 e HD012 necessitam deste Start/Stop                                                                                                                                                                                     |
|  | MBHSC1800                                                                                  | <b>Start-Stop automático</b><br>Idêntico ao MBHSC1800, para os itens HD020 e HD021                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MBHSC2400                                                                                  | <b>Start-Stop automático</b><br>Custo adicional do Start/Stop automatico para os itens HD030; HD031<br>Com Soft/Start                                                                                                                                                                                                                                                             |



## SUPORTES E ENROLADORES DE MANGUEIRA

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HST30-01    | <b>Enrolador de mangueira em aço inoxidável</b><br>Consola em aço inoxidável para lavadoras MBH1260K<br>Junta de rotula e mangueira de conexão<br>Tamanho máx. da mangueira 35 m<br>Não inclui mangueira<br>Não inclui a pistola |
|                                                                                     | HST30-02    | Idêntico ao HST30-01 para MBH1800 e MBH2400                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | HST30-10    | Idêntico ao HST30-01 para fixação em parede ( inclui material de fixação)                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | HST30-HSW   | Idêntico ao HST30-01 para carrinho de mangueira HSW                                                                                                                                                                              |
|   | HST70-02    | <b>Enrolador de mangueira em aço inoxidável</b><br>Idêntico ao HST30-01 para montagem longitudinal em MBH1800/2400<br>Máx. de 70 metros de mangueira<br>Não inclui mangueira<br>Não inclui pistola                               |
|                                                                                     | HST70HSW    | Idêntica ao HST70-02 , mas para instalação no carrinho HSW                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | HST100-02   | Idêntica ao HST70-02 , mas para mangueira de 100 metros                                                                                                                                                                          |
|  | HST30-09    | <b>Enrolador de mangueira duplo em aço inoxidável</b><br>Enrolador duplo para HD130<br>Máx. 2 x 35 metros<br>Não inclui mangueira<br>Não inclui pistola                                                                          |
|  | HST30-03    | <b>Enrolador de mangueira em aço inoxidável para MBHOT 1320</b><br>Enrolador simples para MBHOT 1320<br>Máx. 35 metros<br>Não inclui mangueira<br>Não inclui pistola                                                             |

## ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO



| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HD040       | <b>Estação de lavagem de alta pressão 1260</b><br>Suporte de fixação de parede em alumínio,<br>Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável<br>Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)<br>Máximo: 40°C<br>Potência: 5.5 Kw<br>1260 litros/hora<br>140 Bar |
|    | HD041       | <b>Versão água quente da estação MBH 1260H</b><br>Performance idêntica a MBHST 1260K podendo trabalhar com água até 80°C<br><b>ATENÇÃO:</b> É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 1260)                                                                                                    |
|    | HD046       | <b>Estação de lavagem de alta pressão 1500</b><br>Suporte de fixação de parede em alumínio,<br>Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável<br>Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)<br>Máximo: 40°C<br>Potência: 6.2 Kw<br>1500 litros/hora<br>120 Bar |
|  | HD050       | <b>Estação de lavagem de alta pressão 1800</b><br>Suporte de fixação de parede em alumínio,<br>Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável<br>Mangueira de 10 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)<br>Máximo: 40°C<br>Potência: 8.5 Kw<br>1800 litros/hora<br>140 Bar |
|  | HD051       | <b>Versão água quente da estação MBH 1800H</b><br>Performance idêntica a MBHST 1800 podendo trabalhar com água até 80°C<br><b>ATENÇÃO:</b> É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 1800)                                                                                                     |
|  | HD060       | <b>Estação de lavagem de alta pressão 2400</b><br>Suporte de fixação de parede em alumínio,<br>Revestida com uma capa protectora em aço inoxidável<br>Mangueira de 20 metros com pistola de encaixe rápido (jacto feixo linear)<br>Máximo: 40°C<br>Potência: 11 Kw<br>2400 litros/hora<br>140 Bar  |
|  | HD061       | <b>Versão água quente da estação MBH 2400H</b><br>Performance idêntica a MBHST 2400 podendo trabalhar com água até 80°C<br><b>ATENÇÃO:</b> É indispensavel o sistema Start/Stop (MBHSCST 2400)                                                                                                     |
|  | MBHSCST1260 | <b>Start/Stop - automatica</b><br>Custo adicional, sistema Start/Stop automatico para os modelos: HD040;HD041<br>HD046                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | MBHSCST1800 | Igual ao anterior(MBHSCST1260) mas para os modelos:HD050;HD051                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | MBHSCST2400 | Igual ao anterior(MBHSCST1260) mas para os modelos:HD060;HD061<br>Com arranque suave (Soft/Start)                                                                                                                                                                                                  |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

**MOREPIG**

**ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA**

| ARTIGO                                                                              | Referencia:    | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MBHSTH3000flex | <p><b>Estação de aquecimento de água controlada por frequência</b></p> <p>Suporte de alumínio<br/> Bomba de pressão controlada por frequência<br/> Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão<br/> Potência eléctrica: 11 Kw<br/> Maximo: 3000 litros por minuto<br/> 130 bar</p> <p>Unidade de aquecimento de água:<br/> 80 Kw de potência de aquecimento<br/> Combustível: Diesel<br/> Consumo: 7,8 Kg/hora (carga total)<br/> Sem depósito de combustível, nem chaminé</p>   |
|   | MBHSTH4200flex | <p><b>Estação de aquecimento de água controlada por frequência</b></p> <p>Suporte de alumínio<br/> Bomba de pressão controlada por frequência<br/> Mostrador digital para visualização de ajustamento de pressão<br/> Potência eléctrica: 18,5 Kw<br/> Maximo: 4200 litros por minuto<br/> 130 bar</p> <p>Unidade de aquecimento de água:<br/> 80 Kw de potência de aquecimento<br/> Combustível: Diesel<br/> Consumo: 7,8 Kg/hora (carga total)<br/> Sem depósito de combustível, nem chaminé</p> |
|  | HZ 130         | <p><b>Misturadora para MBHSTH3000flex</b></p> <p>Permite misturar água quente e fria</p> <p>Fornece dois utilizadores com água quente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | MBHSTHZ001     | <p><b>Unidade de enrolamento de mangueira</b></p> <p>Estação de 2 enroladores de mangueira<br/> Aço inoxidável<br/> Para fixar na parede<br/> Máximo: 35 metros de mangueira por enrolador<br/> Não inclui mangueira<br/> Não inclui ponta<br/> Não inclui encaixe<br/> Caixilho de fixação a parede em alumínio<br/> 4 suportes de pontas<br/> Interruptor para liga/desligar unidade água quente</p>                                                                                             |
|                                                                                     | MBHOTE020      | <p><b>Funil para adaptação</b></p> <p>De secção quadrada para redonda<br/> Diâmetro: 150 mm<br/> Material: Alumínio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

**MOREPIG**

### ESTAÇÕES DE BOMBAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA

| ARTIGO                                                                             | Referencia:                                                                                  | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MBHSTF3000                                                                                   | Estação de bombeamento controlada por frequência para 1 a 5 utilizadores independentes<br>Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência)<br>Potência: 0-15 Kw<br>Máximo. 3000 litros/hora<br>150 bar<br>Temperatura máxima da água: 40°C |
|                                                                                    | MBHSTF4200                                                                                   | Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência)<br>Potência: 0-18,5 Kw<br>Máximo. 4200 litros/hora<br>140 bar<br>Temperatura máxima da água: 40°C                                                                                         |
|                                                                                    |  MBHSTF6000 | Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência)<br>Potência: 0-22 Kw<br>Máximo. 6000 litros/hora<br>120 bar<br>Temperatura máxima da água: 40°C                                                                                           |
|  | MBHSTF2x4200                                                                                 | Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência)<br>Potência: 2X 0 - 18,5 Kw<br>Máximo. 8400 litros/hora<br>140 bar<br>Temperatura máxima da água: 40°C                                                                                    |
|                                                                                    | MBHSTF2x6000                                                                                 | Estrutura de alumínio com bomba de pressão (controle por frequência)<br>Potência: 2X 0 - 22,0 Kw<br>Máximo. 12000 litros/hora<br>120 bar<br>Temperatura máxima da água: 40°C                                                                                   |

*Por encomenda: Potência diferente, design especial ou serviço startup*

### Unidade lavagem água quente a alta pressão (gasolina)

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HD220       | <b>MBH1800V gasolina</b><br>Trolley de alumínio com rodas largas<br>Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico<br>Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano<br>Potência: 16 Kw<br>1800 litros/hora<br>150 bar |
|                                                                                     |             | <b>MBH1150V gasolina</b><br>Trolley de alumínio com rodas largas<br>Motor: Gasolina com tanque integrado (20 litros); arranque electrico<br>Inclui: 20 metros de mangueira de alta pressão; encaixe rápido; jacto plano<br>Potência: 16 Kw<br>1150 litros/hora<br>400 bar |
|  | MBHOT       | <b>Gerador de água quente MBHHOT</b><br>Potência de aquecimento: 160 Kw<br>Débito de água: 26 a 40 litros por minuto<br>Temperatura máx.: 70°C a 95°C<br>Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão<br>Combustível : gasóleo                                       |
|  | MBHOT80     | <b>Gerador de água quente MBHHOT80</b><br>Potência de aquecimento: 80 Kw<br>Débito de água: 13 a 21 litros por minuto<br>Temperatura máx.: 60°C<br>Conexão para ligar a maquina de lavagem à pressão<br>Combustível : gasóleo                                             |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

**MOREPIG**

| Acessórios: Mangueiras e Pistolas                                                   |             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                             |
|    | HST5        | Mangueira de alta pressão Extra ( venda a metro )<br>Unidade de 10 m                                            |
|                                                                                     | HST512      | Mangueira de alta pressão Extra ( venda a metro )<br>Unidade de 20 m                                            |
|    | HP001       | Pistola de alta pressão 50L /minuto<br>Pistola de 250 bar com ligação giratória                                 |
|    | HP002       | Pistola de alta pressão 50L /minuto<br>Pistola de 250 bar com ligação giratória<br><br>Com manga de ligação KEW |
|    | HP011       | manga de ligação KEW para pistola                                                                               |
|   | HP016       | O-ring para manga de ligação                                                                                    |
|  | HP001E32    | Ligação giratória e encaixe de 3/8" para pistola                                                                |

| Acessórios: Lanças e bocais                                                         |             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                             |
|  | HZZ11008525 | lança de jacto plano 1000 mm<br>aço inoxidável<br>bucal de conexão rápida<br>cobertura de protecção para a ligação<br>bocal de 25" para MBH1260 |
|                                                                                     | HZZ1101125  | Idêntico para MBH1800                                                                                                                           |
|                                                                                     | HZZ11017525 | Idêntico para MBH2400                                                                                                                           |
|  | HZZ21008525 | Lança reforçada 1000 mm<br>aço inoxidável<br>bucal de conexão rápida<br>bocal reforçado de 25" para MBH1260                                     |
|                                                                                     | HZZ2101125  | Idêntico para MBH1800                                                                                                                           |
|                                                                                     | HZZ21017525 | Idêntico para MBH2400                                                                                                                           |
|  | HZZ20808525 | Lança reforçada 800 mm<br>aço inoxidável<br>bucal de conexão rápida<br>bocal reforçado de 25" para MBH1260                                      |
|                                                                                     | HZZ2081125  | Idêntico para MBH1800                                                                                                                           |
|                                                                                     | HZZ2087525  | Idêntico para MBH2400                                                                                                                           |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

**MOREPIG**

| ARTIGO                                                                              | Referencia:                                                                                 | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HZL3100925                                                                                  | lança de jacto rotativo de 1000 mm<br>aço inoxidável<br>bocal rotativo de conexão rápida para MBH1260                                                                     |
|                                                                                     | HZL3101125                                                                                  | Idêntico para MBH1800                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | HZL3101825                                                                                  | Idêntico para MBH2400                                                                                                                                                     |
|    | HZL6081125                                                                                  | <b>lança de pressão regulável para bomba de frequência</b><br>800 mm de comprimento<br>Capacidade: 0 a 30 litros (a 140 bar)<br>bocal de conexão rápida em aço inoxidável |
|                                                                                     | HZL6100925                                                                                  | idêntico a HZL6081125 de 800 mm<br>Capacidade: 0 a 25 litros (a 140 bar)                                                                                                  |
|                                                                                     | HZL61008525                                                                                 | idêntico a HZL6100925 de 800 mm<br>Capacidade: 10 a 22 litros (a 140 bar) para MBHOT 1320                                                                                 |
|    | HZ020                                                                                       | Valvula de agulha para lança reforçada                                                                                                                                    |
|   | HZLS03                                                                                      | Lança de injeção com tanque para 2 litros de solução<br>ligação KEW para pistola<br>Controle de debito ajustável<br>Especial para sistemas de alta pressão                |
|  | HZ07701                                                                                     | Injector acoplavel compativel com MBH1260<br>Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02                                                                         |
|                                                                                     | HZ07702                                                                                     | Injector acoplavel compativel com MBH1800<br>Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02                                                                         |
|                                                                                     |  HZ07705 | Injector acoplavel compativel com MBHOT 1320<br>Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02                                                                      |
|  | HZ07703                                                                                     | Injector acoplavel compativel com MBH2400<br>Para funcionar necessita de lança injectora HZ074Z02                                                                         |
|  | HZ074Z02                                                                                    | Lança injectora para injector                                                                                                                                             |
|  | HZ010                                                                                       | ligação KEW para lança 1/4" fêmea                                                                                                                                         |
|  | HZ011                                                                                       | ligação KEW para lança 1/4" macho                                                                                                                                         |
|  | HZ050                                                                                       | manga de ligação KEW para torneira 3/8" fêmea                                                                                                                             |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

MOREPIG

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | HZ054       | ligação KEW para torneira 3/8" fêmea                                     |
|                                                                                     | HZ055       | ligação KEW para torneira 1/2" fêmea                                     |
|    | HDF25085    | Bocal de alta pressão para MBH1260, jacto plano 25"                      |
|                                                                                     | HDF25110    | Idêntico HDF25085 mas para MBH1800                                       |
|                                                                                     | HDF25175    | Idêntico HDF25085 mas para MBH2400                                       |
|   | HDD090      | Bocal rotativo para MBH1260                                              |
|                                                                                     | HDD110      | Bocal rotativo para MBH1800                                              |
|                                                                                     | HDD180      | Bocal rotativo para MBH2400                                              |
|  | HSRV0803    | Mangueira para limpeza de esgotos 3 metros NW8, KEW<br>Não inclui bocal  |
|                                                                                     | HSRV0805    | Mangueira para limpeza de esgotos 5 metros NW8, KEW<br>Não inclui bocal  |
|                                                                                     | HSRV0810    | Mangueira para limpeza de esgotos 10 metros NW8, KEW<br>Não inclui bocal |
|                                                                                     | HSRV0820    | Mangueira para limpeza de esgotos 20 metros NW8, KEW<br>Não inclui bocal |
|  | HDR090      | Bocal de canal standart para MBH1260<br>Ponta de perfuração 1/4" de IG   |
|                                                                                     | HDR120      | Bocal de canal standart para MBH1260<br>Ponta de perfuração 1/4" de IG   |
|                                                                                     | HDR200      | Bocal de canal standart para MBH1260<br>Ponta de perfuração 3/8" de IG   |
|  | HDRR100-01  | Bocal de canal rotativo para MBH1260<br>Ponta de perfuração 1/4" de IG   |
|                                                                                     | HDRR120-01  | Bocal de canal rotativo para MBH1800<br>Ponta de perfuração 1/4" de IG   |
|                                                                                     | HDRR200-01  | Bocal de canal rotativo para MBH2400<br>Ponta de perfuração 1/4" de IG   |
|  | HDRR100     | Bocal de canal rotativo para MBH1260<br>Sem ponteira de perfuração       |
|                                                                                     | HDRR120     | Bocal de canal rotativo para MBH1800<br>Sem ponteira de perfuração       |
|                                                                                     | HDRR200     | Bocal de canal rotativo para MBH1800<br>Sem ponteira de perfuração       |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

MOREPIG

### Mangueiras de alta pressão

| ARTIGO                                                                            | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|  | HS10102SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 10 metros |
|                                                                                   | HS10152SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 15 metros |
|                                                                                   | HS10202SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 20 metros |
|                                                                                   | HS10252SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 25 metros |
|                                                                                   | HS10302SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 30 metros |
|                                                                                   | HS10352SN   | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 10, 35 metros |
|                                                                                   | HSK12202SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros |
|                                                                                   | HSK12252SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 20 metros |
|                                                                                   | HSK12302SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 30 metros |
|                                                                                   | HSK12352SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 35 metros |
|                                                                                   | HSK12502SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros |
|                                                                                   | HSK12702SC  | Mangueira de pressão, 2 camadas NW 12, 50 metros |


### TANQUES RESERVATÓRIOS

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HV0200      | <b>Tanque de 200 litros</b><br><br>Tanque de 200 litros<br>Com torneira de rosca<br>Flutuador                                                                                                                                                           |
|  | HV0200F     | <b>Trolley de aluminio com tanque de 200 litros</b><br><br>Trolley de aluminio<br>Tanque de 200 litros<br>Com torneira de rosca<br>Flutuador                                                                                                            |
|  | HV05009     | <b>Tanque de 500 litros</b><br><br>Tanque de 500 litros<br>Com interruptor electrico de flutuador<br>Porta de sucção<br>Conexão de 1 1/2"<br>Dupla função do interruptor de flutuador:<br>detecção de repleto<br>detecção de cheio<br>detecção de vazio |

## Dispositivo flexível para lavagem

| ARTIGO                                                                             | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | HZS100      | <b>Dispositivo flexível para lavagem</b><br><br>Dispositivo de lavagem flexível para limpeza fácil do funil de ventilação<br>Fácil inserção e manuseio<br>Para usar com máquinas de alta pressão<br>Cabeça de alumínio<br>Com 6 laços flexíveis com bocais de alta pressão<br>Mangueira de 5 metros<br>Ligação KEW<br>Set de lavagem para ligação a máquina de alta pressão (20 a 30 litros/minuto)<br><b>ATENÇÃO:</b> Máquina de alta pressão tem que ter 20 litros/minuto |
|                                                                                    | HZS101      | Idêntico para máquina de pressão de 31 a 50 litros por minuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | HSRV0805    | Mangueira de ligação 5 metros NW8 com ligação KEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | HSRV08075   | Mangueira de ligação 7,5 metros NW8 com ligação KEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | HSRV0810    | Mangueira de ligação 10 metros NW8 com ligação KEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | HSRV0820    | Mangueira de ligação 20 metros NW8 com ligação KEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Sistema fixo de tubagem de alta pressão



| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HL18L       | Tubo de aço inoxidável de 18 x 1,5 mm<br>Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro                                                                                                       |
|                                                                                     | HL22L       | Tubo de aço inoxidável de 18 x 2,0 mm<br>Comprimento: 6 metros com ligação de rosca por metro                                                                                                       |
|  | HL18B       | Fixador 15 ou 18 mm com parafusos de aço inoxidável e buchas                                                                                                                                        |
|                                                                                     | HL22S       | Fixador 22 mm com parafusos de aço inoxidável e buchas                                                                                                                                              |
|  | HL18AS      | Mangueira de ligação de 1,5 m<br>Para unidade fixa de limpeza,<br>Tubagem de 18 mm e ligações de rosca                                                                                              |
|                                                                                     | HL18AM      | Mangueira de ligação de 1,5 m<br>Para unidade de limpeza móvel<br>Tubagem de 18 mm e ligações de rosca                                                                                              |
|                                                                                     | HL22AS      | Mangueira de ligação de 1,5 m<br>Para unidade de limpeza com controle de frequência<br>Tubagem de 22 mm e ligações de rosca                                                                         |
|  | HLZ18V      | Conexão pré instalada de torneira Ø 18:<br>Ligação T, ligação de rosca para ponteira de ligação rápida 500 bar<br>Válvula curva<br>Kit de montagem com parafusos e buchas<br>Tudo em aço inoxidável |
|                                                                                     | HLZ18VW     | Idêntico ao HLZ18V mas com cotovelo de ligação a torneira                                                                                                                                           |
|                                                                                     | HLZ22VT     | Idêntico ao HLZ18V para tubo Ø 22                                                                                                                                                                   |

Ideen aus der Praxis!

**MEIER-BRAKENBERG**

MOREPIG

**Sistema fixo de tubagem de alta pressão**

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HL18T       | ligação T 18 mm aço inoxidável                                                                             |
|                                                                                     | HL22T       | ligação T 22 mm aço inoxidável                                                                             |
|                                                                                     | HL22T18     | ligação T 22x18x22 mm aço inoxidável                                                                       |
|    | HL18W       | ligação em cotovelo 18 mm em aço inoxidável                                                                |
|                                                                                     | HL22W       | ligação em cotovelo 22 mm em aço inoxidável                                                                |
|  | HL18G       | ligação linear recta 18 mm em aço inoxidável                                                               |
|                                                                                     | HL22G       | ligação linear recta 22 mm em aço inoxidável                                                               |
|                                                                                     | HL22GR18    | ligação linear recta 22x18x22 mm aço inoxidável                                                            |
|  | HLDS        | Reservatório de pressão 0,35 litro<br>40 a 210 bar<br>3/8"<br>Com adaptador e ligação T para tubo de 18 mm |
|                                                                                     | HLDS22      | Reservatório de pressão 0,35 litro<br>40 a 210 bar<br>3/8"<br>Com adaptador e ligação T para tubo de 22 mm |
| <b>Possibilidade de encomendar peças suplentes</b>                                  |             |                                                                                                            |

## ACESSÓRIOS PARA ESTAÇÃO DE LIMPEZA FIXA

| ARTIGO                                                                              | Referencia: | DESCRIÇÃO DO ARTIGO                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | HLSH        | Suporte de mangueira em alumínio para fixação na parede ( no meio da foto)                                                                                                                                                      |
|                                                                                     | HLLH01      | Suporte para 3 ponteiros em alumínio para fixação na parede ( 2 peças, fornecido sem ponteiros)                                                                                                                                 |
|   | HSW02       | <b>Trolley em alumínio para mangueiras com suporte para ponteira</b><br><br>Trolley em alumínio para mangueiras com suporte para ponteira<br>máximo: 70 metros de mangueira<br>não inclui: mangueira<br>enrolador<br>ponteiros  |
|  | HSW01       | <b>Trolley em alumínio para mangueiras com suporte para ponteira</b><br><br>Trolley em alumínio para mangueiras com suporte para ponteira<br>máximo: 120 metros de mangueira<br>não inclui: mangueira<br>enrolador<br>ponteiros |
|  | MBHSTR10    | Lavadora de botas com ligação lavadora de alta pressão<br>Com ligação KEW<br>Não inclui: bocais                                                                                                                                 |
|                                                                                     | MBHSTR50    | <b>Kit de bocais para lavadora de botas</b><br><br>4 bocais de 5 litros por minuto por bocal para a MBH1260                                                                                                                     |
|                                                                                     | MBHSTR51    | Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH1800                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | MBHSTR52    | Idêntico a MBHSTR50 mas para MBH2400                                                                                                                                                                                            |
|  | MBHSTR03    | <b>Kit de ligação para lava botas</b><br><br>Kit de ligação para lava botas<br>Para tubagem fixa com pistola , mangueira de pressao e ligação rápida                                                                            |
|  | WB0011-01   | <b>Oleo Sintético</b><br><br>MB SAE 10W 60<br>Oleo sintético para motores<br>Embalagem de 1 Litro                                                                                                                               |







